

Srovnání vybraných zařízení pro ohřev teplé vody

 výkon zařízení		MPPT	MPPS	startovací napětí DC	maximální napětí DC	maximální proud	sít / FVE automatické přepínání - bivalence	automatická regulace teploty	teplotní čidlo	displej	možnosti / způsob konfigurace	vzdálené ovládání / monitoring	chlazení	rozdílná teplota FVE / sít - nastavení	IP
Antik PWH 01 V2	do 3kW nastavitelné	✓	✓	20	400	16	✓	✓	✓	✓	Wi-fi WEB+RS485	✓	aktivní	✓	40
GETI GWH01	4kW	✓	✗	160	350	20	✓	✗	✗	✗	✗	✗	pasivní	✗	65
A-Z WATER INVENTER	3,5kW	✓	✓	50	400	16	✓	✓	✓	✗	přepínač, regulátor	✗	aktivní	✓	20
KERBEROS 315B	2,5kW	✓	✗	185	280	10	✓	✓	✓	✓	displej	✗	aktivní	✓	20
V-SH 2000	2,2kW	✓	✓	120	400	10	✓	✓	✓	✓	✓	✗	aktivní	✓	21
VOLT GREEN BOOST 3000	3 kW	✓	✗	120	350	16	✗	✗	✗	✓	✗	✗	aktivní	✗	21